

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	OK! KLEJ UELASTYCZNIONY (2019)
Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:	Jeden verlegen von fliesen für den Innenbereich und Außenbereich.
Hersteller:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen www.atlas.com.pl
System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
Harmonisierten Norm:	EN 12004:2007+A1:2012 Notifizierte Stelle Nr. 0767 MPA Dresden GmbH Notifizierte Stelle Nr. 1614 Politechnika Łódźka

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1 A1 _{fl}
Verbundfestigkeit, definiert als: Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haltbarkeit der Verbindung unter Bedingungen der Konditionierung und thermischen Alterung definiert als: Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haltbarkeit der Verbindung unter Wasser- und Feuchtigkeitsbedingungen definiert als: Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haltbarkeit der Verbindung unter Bedingungen der Frost-Tauwechsellagerung Zyklen definiert als: Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Freisetzen an gefährlichen Substanzen	NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 25.04.2023 von:

Patrycja Stasiak
Direktor – Qualität

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

.....
(Nachname und Stellung)