

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ATLAS POSTAR 20 (2020)
Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:	Zementestrich für den Innen- und Außenbereich. Unter der Estrichschicht kann eine Fußbodenheizung verlegt werden. Der Estrich kann als Nutzschicht (Fußboden) verwendet oder mit einem Belag (z. B. Keramik- oder Steinfliesen, Epoxidharzboden, Teppich- oder PVC-Boden, Parkett, Laminatboden bedeckt werden.)
Hersteller:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 42 631 89 45 www.atlas.com.pl
System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 190019-00-0502: Dezember 2019
Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle	Europäische Technische Zulassung ETA-20/0548 vom 30/06/2020 Polnisches Institut für Bautechnik

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1 _{FL}
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C20 (≥ 20 MPa)
Biegefestigkeit	F4 (≥ 4 MPa)
Abriebfestigkeit	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Biege- und Druckfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen, MPa:	
- Druckfestigkeit	≥ 20
- Biegefestigkeit	≥ 4
Chemischer Widerstand	NPD
Akustische Isolierbarkeit	NPD
Schalldämpfung	NPD
Thermischer Widerstand	NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.



Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 04.07.2024 von:

Patrycja Stasiak
Direktor – Qualität

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stonoz
Patrycja Stasiak

.....
(Nachname und Stellung)