## Leistungserklärung

## **E173/CPR**



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ATLAS POSTAR 10 (2020)
Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:	Zementestrich für den Innen- und Außenbereich.  Unter der Estrichschicht kann eine Fußbodenheizung verlegt werden Der Estrich kann als Nutzschicht (Fußboden) verwendet oder mit einem Belag (z. B. Keramik- oder Steinfliesen, Epoxidharzboden, Teppich- oder PVC-Boden, Parkett, Laminatboden bedeckt werden.)
Hersteller:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Lodz, Polen telefon: +48 42 631 89 45 www.atlas.com.pl
System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 190019-00-0502: Dezember 2019
Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle	Europäische Technische Zulassung ETA-20/0549 vom 30/06/2020  Polnisches Institut für Bautechnik
Erklärte Leistung:	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1 <sub>FL</sub>
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C25 (≥ 25 MPa)
Biegefestigkeit	F5 (≥ 5 MPa)

A12 ( $\leq 12 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$ )

≥ 25

≥ 5

NPD

NPD

NPD

NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 17.11.2021 von:

Biege- und Druckfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen, MPa:

Patrycja Stasiak Direktor - Qualität

Abriebfestigkeit

- Druckfestigkeit

- Biegefestigkeit

Schalldämpfung

Chemischer Widerstand

Akustische Isolierbarkeit

Thermischer Widerstand

ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości Słonoz Patrycja Stasiak

(Nachname und Stellung)