Leistungserklärung

025/3/CPR



ATLAS REKORD (2020)
Für Außenwände, Decken und Säulen.
Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Lodz, Polen <u>www.atlas.com.pl</u>
System 4
EN 998-1:2016
14.1 Margaritation

Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1
Wasserabsorption	Wc 1
Wasserdurchlässigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	≤ 1 ml/cm2 nach 48 Stunden
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ ≤ 30
Haftfähigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	0,3 N/mm2 FP:B
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient/Dichte	NPD

NPD

NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 26.04.2024 von:

Patrycja Stasiak Direktor – Qualität

Haltbarkeit

Gefährliche Substanzen

ATLAS sp. z o.o.

Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak

(Nachname und Stellung)