Leistungserklärung

086/2/CPR



ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS (2019) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene In Wänden, Säulen und Trennwänden Verwendungszwecke: ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Lodz, Polen Hersteller: telefon: +48 42 631 89 45 www.atlas.com.pl System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der System 2+ Leistungsbeständigkeit: Harmonisierten Norm: EN 998-2:2016 Notifizierte Stelle Nr. 1488 Instytut Techniki Budowlanej Erklärte Leistung: Wesentliche Merkmale Leistung Druckfestigkeit 5,0 N/mm² Bindungstärke: Scherfestigkeit der Schweißnaht NPD Biegefestigkeit der Schweißnaht NPD Chloridgehalt 0,07 % CI Reaktion auf Feuer A1 Wasserabsorption 0,5 kg/(m²·min^{0,5}) Wasserdampfdurchlässigkeit NPD Wärmeleitfähigkeit / Dichte NPD Haltbarkeit NPD

NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 05.11.2021 von:

Patrycja Stasiak Direktor – Qualität

ATLAS sp z 0 0
Dyrektor ds Jakosci
Stoniez
Patrycja Stasiak

(Nachname und Stellung)

Gefährliche Substanzen