



ATLAS SZOP 2000

Konzentrat zur Entfernung von Polymerrückständen

- zum Entfernen von Farb-, Grundiermittel- und Putzrückständen
- für Naturstein, Keramik, Stahl und PVC
- für den Innen- und Außenbereich



FÜR DEN INNENUND
AUßENBEREICH
WÄNDE / BÖDEN



MIT PINSEL
AUFTRAGEN



MIT SPONGE
AUFTRAGEN

Eigenschaften

ATLAS SZOP 2000 enthält nichtionische Tenside, Lösungsmittel und alkalische Mittel.

Arbeitet schnell und effektiv – enthält nichtionische Tenside, Lösungsmittel und alkalische Mittel, um Dispersionen schnell aufzulösen.

Kann verdünnt werden - je nach Stärke der Verschmutzung kann der Entferner mit Wasser verdünnt werden (max. im Verhältnis 1:5).

Verwendungszweck

Entfernt Rückstände von Dispersionen – Flecken von Grundiermitteln (z. B. UNI-GRUNT), Imprägniermitteln (z. B. DELFIN), Emulsionsfarben und Dispersionsputzen.

Eignet sich zur Reinigung verschiedener Oberflächen - Keramikfliesen (glasierte Fliesen, Terrakotta, Feinsteinzeug, Klinker) und Steinfliesen, Sanitäranlagen sowie verchromte und lackierte Oberflächen und Edelstahl- und Kunststoffoberflächen.

Technische Daten

Dichte	ca. 1,0 g/m ³
Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Arbeiten	+5 °C bis +30 °C

Technische Anforderungen

Das Reinigungsmittel ist nicht als Baustoff klassifiziert.

Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad ATLAS SZOP 2000 mit Wasser verdünnen (max. im Verhältnis 1:5) und auf dem Untergrund verteilen. Auf besonders stark verschmutzte Stellen sollte die Flüssigkeit unverdünnt aufgetragen werden. Das Mittel in jedem Fall 15 Minuten einwirken lassen und dann die Rückstände mit einer harten Bürste entfernen. Falls nötig, das Verfahren wiederholen. Nach der Reinigung die gesamte Fläche gründlich mit Wasser abwaschen.

Verbrauch

Der Verbrauch ist von der Stärke und Art der Verschmutzungen abhängig.

Verpackungen

Plastikbehälter 1 kg.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

Lagerung und Transport

Informationen zu Lagerung und Transport finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

Die Aufbewahrungsdauer (Verwendbarkeit) des Produkts beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

Wichtige Zusatzinformationen

Nicht zur Reinigung von Holz- und Glasoberflächen verwenden. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, vor der eigentlichen Anwendung eine Probereinigung der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Diese Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung den Regeln der Baukunst und den Arbeitssicherheits- und Gesundheitsvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 13.12.2022