

GRUNDIERMITTEL

EURO-GRUNT



ANWENDUNG

Das Grundiermittel EURO-GRUNT ist zum Grundieren von saugfähigen und porösen Oberflächen aus Porenbeton, Ziegelsteinen, keramischen Loch- und Silikatziegeln, Zementspanplatten, Gips- und Gipskartonplatten sowie Gips-, Zement- und Kalkzementputzen bestimmt. Das Präparat wird noch vor dem Verputzen mit Gips- oder Gipsfeinputzen, Zementputzen und Ausgleichsschichten sowie vor der Anwendung von Gipsklebern und Klebemörteln auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

EIGENSCHAFTEN

Durch seine hohe Eindringungsfähigkeit zieht das Grundiermittel EURO-GRUNT auch in sehr alte und trockene Untergründe tief ein, verstärkt sie und sorgt für einheitliche Parameter an der gesamten Oberfläche. Es reguliert die Wasseraufnahme des Untergrunds, verbessert die Abbindebedingungen und erhöht die Haftfähigkeit der auf die grundierte Fläche aufgetragenen Schichten. Das Grundiermittel gewährleistet, dass die aufgetragenen Schichten gleichmäßig abbinden und trocknen, die vorausgesetzten Festigkeitsparameter erzielen und nicht abschälen. Das Präparat verseift beim Auftragen nicht. Nach dem Trocknen bildet es eine farblose, wasserdampfdurchlässige Schicht.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll stabil, trocken, frei von Ausblühungen und von Verunreinigungen sein, die die Haftfähigkeit des Untergrundes schwächen könnten, insbesondere vom Staub, freien Partikeln, Fetten, Farbschichten und antiadhäsiven Mitteln. Lose Teile am Untergrund müssen abgeschlagen, der Staub und Verschmutzungen müssen mit einer Drahtbürste entfernt werden. Der Untergrund soll entsprechend ausgereift sein, und dessen Feuchtigkeit darf den Wert von 3% nicht übersteigern.

VORBEREITUNG DES PRÄPARATS

Das Grundiermittel EURO-GRUNT ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Es darf nicht mit anderen Stoffen kombiniert, verdünnt oder verdickt werden.

ANWENDUNG

Das Präparat wird unverdünnt mit einer Rolle, einem Pinsel oder durch Aufspritzen in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Weitere Schichten können aufgetragen werden, wenn die Grundierschicht trocken ist, d.h. nach Ablauf von ca. 4-12 Stunden nach dem Auftragen des Präparats.

VERBRAUCH

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 0,1 - 0,3 kg auf 1 m². Der Verbrauch ist von der Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrunds abhängig.

WERKZEUG

Mallerrolle oder Bürste, Spritzgerät. Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter zu 1 kg, 5 kg.

Palette: 576 kg in den Verpackungen zu 1 kg, 540 kg in den Verpackungen zu 5 kg.

GRUNDIERMITTEL

EURO-GRUNT

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum. Das Material muss in dicht verschlossenen Behältern unter trockenen Bedingungen und bei positiven Temperaturen (am besten auf Paletten) transportiert und gelagert werden. Vor Überhitzung schützen.

TECHNISCHE DATEN

Gehalt an nichtflüchtigen Substanzen	mindestens 10%
Trocknungszeit	ca. 4-12 Stunden
Bedingungen während der Arbeit	Temperatur von Untergrund und Umgebung: von +5 °C bis 25 °C
Zugelassener Wert an LZO (VOC)	30 g/l
Maximaler Gehalt an LZO (VOC) im Produkt	≤ 29,9 g/l

Gesundheitsattest des polnischen Gesundheitsamts PZH Nr. HK/B/0706/01/2010

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.