

GRUNDIERMITTEL

INTER-GRUNT



ANWENDUNG

Das Grundiermittel INTER-GRUNT ist ein universelles Präparat zum Grundieren aller Arten von Untergründen. Es empfiehlt sich besonders für glatte Untergründe mit hoher Dichte und sehr niedriger Saugfähigkeit, wie Wände, Decken und andere Baukörper aus auf der Baustelle gemischtem Beton oder Fertigbeton. Es eignet sich ebenfalls für Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Kalkgipsputze sowie für Gipskartonplatten. Das Präparat wird noch vor dem Verputzen mit Gips- oder Gipsfeinputzen,

Zementputzen und Ausgleichsschichten, dünnsschichtigen Zierputzen sowie vor der Anwendung von Gipsklebern und Klebemörteln auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

EIGENSCHAFTEN

Das Grundiermittel INTER-GRUNT ist ein gebrauchsfertiges, hoch alkalibeständiges Material auf Basis einer Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsand. Durch den Gehalt an Zuschlagstoff schafft das Präparat nach dem Auftragen eine raue Oberfläche, die das Auftragen weiterer Schichten erleichtert und deren Haftfähigkeit verbessert. Nach dem Trocknen hat das Präparat eine bordeauxrote Farbe.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll stabil, trocken, frei von Ausblühungen und von Verunreinigungen sein, die die Haftfähigkeit des Untergrundes schwächen könnten, insbesondere vom Staub, freien Partikeln, Fetten, Farbschichten und antiadhäsiven Mitteln. Lose Teile am Untergrund müssen abgeschlagen, der Staub und Verschmutzungen müssen mit einer Drahtbürste entfernt werden. Der Untergrund soll entsprechend ausgereift sein, und dessen Feuchtigkeit darf den Wert von 3% nicht übersteigern.

VORBEREITUNG DES PRÄPARATS

Das Grundiermittel INTER-GRUNT ist eine gebrauchsfertige, einheitliche Masse. Die Masse darf nicht zum Verdünnen oder Verdichten mit anderen Stoffen vermischt werden. Nach dem Öffnen der Verpackung muss die Masse gemischt werden, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erhalten.

ANWENDUNG

Das Grundiermittel INTER-GRUNT muss gleichmäßig mit einer Malerrolle oder einem Pinsel auf dem Untergrund verteilt werden. Weitere Schichten können aufgetragen werden, wenn die Grundierschicht trocken ist, d.h. nach Ablauf von ca. 24 Stunden nach dem Auftragen des Präparats.

VERBRAUCH

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 0,2 - 0,4 kg auf 1 m².

WERKZEUG

Malerrolle oder Bürste. Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter zu 20 kg.

Palette: 320 kg in den Verpackungen zu 20 kg.

GRUNDIERMITTEL

INTER-GRUNT

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum. Das Material muss in dicht verschlossenen Behältern unter trockenen Bedingungen und bei positiven Temperaturen (am besten auf Paletten) transportiert und gelagert werden. Vor Überhitzung schützen. Behälter verschließen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte	ca. 1,7 g/cm ³
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden
Bedingungen während der Arbeit	Temperatur von Untergrund und Umgebung: von +5 °C bis 25 °C
Farbe	bordeauxrot
Maximale Stärke einer Schicht	3 mm

Gesundheitsattest des polnischen Gesundheitsamts PZH Nr. HK/B/1772/01/2010
Bescheinigung über Strahlenhygiene Nr. HR/B/5/2011

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.