



ATLAS BUTYLBAND

Selbstklebendes Dichtungsband

- selbstklebend
- zum Abdichten von Dehnungsfugen und Kanten an Wänden und Böden
- hohe Haftung auf PVC und Blech
- für Balkons und Terrassen
- für Badezimmer, Küchen



Eigenschaften

Hoch dehnfest.

Mit selbstklebender Schicht und leicht abziehbarer Schutzfolie.

Haftet perfekt auf Abdichtungen vom Typ ATLAS WODER.

Gewährleistet eine gute Haftung für Fliesenkleber.

Farbe grau.

Verwendungszweck

Schützt Untergründe vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser – zusammen mit einer der Abdichtungen ATLAS SCHNELLTROCKNENDE FLÜSSIGFOLIE WODER E, ATLAS FLÜSSIGFOLIE WODER W, ATLAS WODER DUO oder ATLAS WODER SX.

Sorgt für die Abdichtung entlang der Wand-/Bodenanschlüsse und entlang der Dehnungsfugen – vor allem zum Abdichten von Terrassenflächen

- mit Balkontürschwelle,
- mit Blechprofilen.

Schützt vor Feuchtigkeit im Außenbereich – auf Balkonen und Terrassen etc.

Schützt vor Feuchtigkeit im Innenbereich – für Putze und Estriche in Nassräumen (Badezimmer, Badeanstalten, Duschräume, Küchen, Waschanlagen), besonderes in den Nasszonen dieser Räume – um Duschkabinen, Waschbecken, Wannen, Spülbecken etc.

Empfohlen zum Schutz von besonders feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen – Erzeugnisse aus Gips (Platten, Putze) und Anhydrit, Porrenbeton, OSB-Platten usw.

Geeignet zum Abdichten diverser Untergründe – PVC-Elemente, Bleche, Zement-, Kalkzement- und Gipsputze, Zement- und Anhydritestriche, Betonelemente, Stahlbeton, Gipskartonplatten, OSB, Abdichtungen vom Typ ATLAS WODER.

Technische Daten und Anforderungen

Das Band besteht aus zwei Schichten: einem Polypropylen-Vliesstoff und einer selbstklebenden Butylkautschukbeschichtung.

Gesamtgewicht	ca. 730 g/m ²
Breite	100 mm i 150 mm
Stärke	0,85 mm (0,77 mm ohne Schutzfolie)
Verarbeitungstemperatur	von +10° C bis + 60° C
Temperaturbeständigkeit	von -35° C bis + 60° C
Maximaler Berstdruck	0,4 bar
Maximale Längsausdehnung	60%
Maximale Querausdehnung	80%
Bruchlast längs	30 N/15 mm
Bruchlast quer	19 N/15 mm
Druckfestigkeit	0,2 bar (2 m Wassersäule)

Montage des Dichtungsbands

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund sollte eben, glatt, sauber, frei von Staub, Kalkmilch und anderen Verunreinigungen sein.

Abdichtung

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeschicht und kleben Sie das Band entlang der abzudichtenden Elemente. Nach dem Aufkleben des Klebebands muss eine Schutzschicht aufgetragen werden, z. B. mit ATLAS WODERA DUO, ATLAS WODER SX, ATLAS FLÜSSIGFOLIE WODER W oder ATLAS SCHNELLTROCKNENDE FLÜSSIGFOLIE WODER E (auf Terrassen und Balkonen spätestens innerhalb von 48 Stunden), anschließend können Fliesen, Natursteine, Mosaikputze usw. verlegt werden.

Bandbreite	100 mm	150 mm
Länge der Rolle	10 m	20 m

Wichtige Zusatzinformationen

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen.

Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Die aktuelle technische Dokumentation des Produkts ist auf der Webseite www.atlas.com.pl verfügbar.

Datum der Aktualisierung: 10.03.2023